

تاریخ پذیرش گزارش فنی: ۱۷ اردیبهشت ۱۳۸۷

گزارش فنی

Technical Report

Recognition of Effective Physical Characteristics of Watershed on Bed Sediment Morphometry (Case Study: Vaz River)

A.V. Khaledi Darvishan¹, S.H.R. Sadeghi²,
M. Vafakhah³ and L. Gholami¹

Abstract

This research was conducted for recognizing affective watershed physical characteristics on morphometric parameters of bed sediment aggregated during recent floods in Vaz River located in Mazandaran Province, Iran. To achieve the study purposes, 7 cross sections were selected along the river where the bed sediments were sampled using combining technique. Then the morphometric characteristics of bed sediments were determined through applying sieving method and with the help of GRADISTAT software package. The entire data were analyzed by cluster and principle component analyses using SPSS12 software. The affective watershed physical characteristics on bed sediment morphometry were ultimately recognized using collected data and standardized correlation coefficient (β) in better performed multiple regression equations. The results of the study revealed that the area of upstream watershed and distance from upstream were most affective watershed physical characteristics on bed sediment morphometric variables.

Keywords: Watershed Physical Characteristics, Sediment Morphometry, Bed Sediment, Vaz River, Mazandaran.

شناسایی مؤثرترین ویژگی‌های فیزیکی حوزه در
ریخت‌سنجدی رسوبات بستر
(مطالعه موردی: رودخانه واژ)

عبدالواحد خالدی درویشان^۱, سید‌حمدی‌درضا صادقی^۲,
مهندی وفاخواه^۳ و لیلا غلامی

چکیده

تحقیق حاضر به منظور شناسایی مؤثرترین ویژگی‌های فیزیکی حوزه بر ویژگی‌های ریخت‌سنجدی رسوبات بستر بر جامانده از آخرین سیلاب‌ها در رودخانه واژ در استان مازندران انجام گرفته است. برای این منظور، رسوبات بستر هفت مقطع در طول مسیر اصلی رودخانه واژ با استفاده از روش ترکیبی نمونه‌برداری شد. سپس ویژگی‌های مختلف ریخت‌سنجدی با استفاده از روش الک و صفحه گسترش GRADISTAT تعیین شد. ویژگی‌های فیزیکی حوزه به کمک نرم‌افزار SPSS12 و با استفاده از روش‌های تجزیه و تحلیل خوشه‌ای و تحلیل عاملی مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت مؤثرترین ویژگی‌های فیزیکی حوزه بر ویژگی‌های ریخت‌سنجدی رسوبات بستر با استفاده از فاکتور β در رگرسیون چندمتغیره شناسایی گردید. نتایج به دست آمده از تحقیق نشان می‌دهد که مساحت حوزه بالادست و فاصله از بالادست مؤثرترین ویژگی‌های فیزیکی در کنترل متغیرهای ریخت‌سنجدی رسوبات بستر بودند.

کلمات کلیدی: ویژگی‌های فیزیکی حوزه، ریخت‌سنجدی رسوب، رسوبات بستر، رودخانه واژ، مازندران

تاریخ دریافت گزارش فنی: ۱۷ مهر ۱۳۸۶

۱- دانشجویان ارشد دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، مازندران

۲- مدیر و دانشیار (نویسنده مسئول) دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، مازندران

۳- مریم دانشجوی دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، مازندران

۱- مقدمه

دانه‌بندی نیز تهیه گردید. همچنین ویژگی‌های فیزیکی حوزه بالادست در هر کدام از مقاطع شامل وسعت حوزه بالادست، طول آبراهه‌ها با درجه انشعاب مختلف، مجموع طول کل آبراهه‌ها، تراکم آبراهه‌ها^{۱۳} و فاصله از بالادست^{۱۴} با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی^{۱۵} محاسبه (Arcement and Schneider, 1980) و سپس کلیه داده‌های محاسبه شده به صورت ورودی به نرمافزار SPSS12 وارد شد. در ادامه روابط دو و چند متغیره خطی و غیر خطی و همچنین تجزیه و تحلیل خوش‌های^{۱۶} و تحلیل عاملی^{۱۷} به ترتیب با هدف همگن‌بندی مقاطع و کاهش تعداد متغیرها به کمک نرم افزار SPSS12 مورد بررسی قرار گرفت (صادقی و همکاران، ۱۳۸۴). همچنین برای رتبه‌بندی متغیرهای مستقل در تبیین تغییرات متغیرهای واپسی، از ضریب همبستگی استاندارد شده (β) در رگرسیون چندمتغیره استفاده شد.

۲- نتایج

کلیه ویژگی‌های فیزیکی حوزه و متغیرهای ریخت‌سنگی رسوبات بستر مقاطع مورد مطالعه تهیه و به صورت جداول ۱ و ۲ خلاصه شده‌اند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل خوش‌های منجر به طبقه‌بندی مقاطع در دو گروه همگن شد. همچنین بر طبق نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل عاملی کلیه ویژگی‌های فیزیکی حوزه به عنوان متغیرهای مستقل در یک محور قرار گرفته و همگی دارای ضریب معنی‌دار بیشتر از ۷۰٪ بودند. جدول ۳ نیز رتبه‌بندی ویژگی‌های فیزیکی حوزه در تبیین تغییرات ویژگی‌های ریخت‌سنگی رسوبات بستر رودخانه واژ را نشان می‌دهد.

۳- بحث و جمع‌بندی

نتایج به دست آمده از این تحقیق نشان می‌دهد که متغیرهای فیزیکی مساحت حوزه بالادست، تراکم آبراهه‌ها و فاصله از بالادست هر مقطع، می‌توانند ویژگی‌های ریخت‌سنگی رسوب بستر را تبیین کنند. به عبارت دیگر با افزایش مساحت حوزه بالادست و فاصله طی شده از بالادست در یک مقطع خاص از رودخانه، میانگین اندازه ذرات بستر کاهش یافته در حالی که گردشگی آنها افزایش می‌یابد که با یافته‌های (Demir, 2003), Clifford (2002), Surian (2001) در ارتباط با تأیید کاهش اندازه قطر رسوبات از بالادست به پایین دست رودخانه‌هایی در فرانسه، مناطق آلپی و انگلستان هم خوان است. با توجه به نتایج به دست آمده، تراکم زهکشی حوزه بالادست هر مقطع کاملاً بر عکس می‌شود، بنابراین تراکم زهکشی حوزه بالادست با میانگین اندازه ذرات بستر رابطه مستقیم و با میزان گردشگی ذرات رابطه معکوس دارد.

رسوبات بستر در هنگام حرکت عمدها در تماس با سطح بستر آبراهه و یا کanal بوده و پس از جریان سیلابی بهجا می‌مانند. ویژگی‌های مختلف ریخت‌سنگی^۱ آنها نمایان‌گر شایستگی جریان^۲ سیلاب در یک مقطع مشخص بوده و همواره مورد توجه طراحان و مدیران سازه‌های هیدرولیکی می‌باشد. از این‌رو درک سامانه‌های حاکم بر آنها از طریق شبیه‌سازی^۳ ریاضی، امکان برخورد آگاهانه در راستای تصمیم‌گیری‌های مدیریتی آنها را فراهم می‌کند. علی‌رغم این مسئله و با توجه به بررسی‌های انجام گرفته روی مطالعات پیشین، اثر ویژگی‌های فیزیکی حوزه‌ها در تبیین تغییرات ریخت‌سنگی رسوبات بستر بر جا مانده هنوز مورد توجه محققین ایرانی قرار نگرفته است و عمدۀ مطالعات در این خصوص مربوط به خارج از کشور (Guyota et al., 1999; Clifford, 2001; Surian, 2002; Demir, 2003; Golden & Springer, 2006) می‌باشد. حال آنکه شناسایی عوامل مؤثر و به خصوص کنترل‌پذیر، زمینه‌ساز اتخاذ تدبیر مناسب در رابطه با مهار فرسایش خاک و تولید رسوب خواهد بود.

در همین راستا تحقیق حاضر به منظور بررسی ویژگی‌های ریخت‌سنگی رسوبات بستر در طول رودخانه واژ و شناسایی و اولویت‌بندی عوامل فیزیکی مؤثر بر ریخت‌سنگی رسوبات بستر در رودخانه واژ در استان مازندران انجام پذیرفته است.

۴- مواد و روش‌ها

به منظور شناسایی موثرترین ویژگی‌های فیزیکی حوزه بر ویژگی‌های ریخت‌سنگی رسوبات بستر، رودخانه واژ واقع در شهرستان نور، استان مازندران، با مساحت ۱۴۱۰۲ هکتار، شب متوسط حوزه ۴۰٪ و حداقل و حداکثر ارتفاع حوزه ۲۷۰ و ۳۳۵۰ متر انتخاب شد. در همین راستا، نمونه‌برداری رسوبات بستر از هفت مقطع در طول مسیر اصلی رودخانه واژ با استفاده از روش ترکیبی^۴ (Fipp and Diplas, 1993) و از محدوده‌ای به عرض تقریباً ۱ متر و طولی برابر با عرض رودخانه و با عمق و مقدار مناسب (Mosley and Tindale, 1985) صورت گرفت. رسوبات برداشت شده به آزمایشگاه حمل و مواد آلی آنها توسط آب اکسیژنه زدوده شده (Leeder, 1988) و با استفاده از کوره با دمای ۷۰ درجه سانتی‌گراد در مدت ۲ روز خشک گردید. سپس ویژگی‌های مهم ریخت‌سنگی مواد بستر شامل مقادیر میانگین^۵، جورشگی^۶، چولگی^۷، کشیدگی^۸، فاکتور شکل^۹، گردشگی و نسبت پهنه^{۱۰} توسط آزمایش‌های دانه‌بندی^{۱۱} و با کمک اندازه‌گیری‌های انجام شده با کولیس و روش الک^{۱۲} و با استفاده از نرم‌افزار GRADISTAT (Blott and Pye, 2001) تعیین و پس از طی این مراحل منحنی

جدول ۱- ویژگی‌های فیزیکی حوزه بالادست مقاطع مورد نظر

فاصله از بالادست (km)	تراکم آبراهه‌ها (km/km ²)	مساحت حوزه بالادست هر مقطع (km ²)	طول آبراهه‌های با رتبه‌های مختلف					مقاطع نمونه برداری	دسته همگن
			۵ رتبه (km)	۴ رتبه (km)	۳ رتبه (km)	۲ رتبه (km)	۱ رتبه (km)		
۸/۴۰	۲/۶۹	۲۳/۸۲	۰/۰۰	۴/۲۰	۴/۸۵	۱۱/۲۵	۴۳/۷۵	۱	۱
۱۴/۱۰	۲/۵۱	۶۴/۰۶	۲/۴۵	۹/۳۵	۱۹/۹۵	۳۰/۳۵	۹۸/۶۵	۲	
۱۵/۹۰	۲/۵۲	۹۱/۴۳	۴/۲۰	۱۸/۴۵	۲۶/۸۰	۴۴/۰۰	۱۳۷/۳۰	۳	
۱۷/۱۵	۲/۵۱	۹۳/۲۰	۵/۴۵	۱۸/۴۵	۲۶/۸۰	۴۴/۰۰	۱۳۹/۳۰	۴	
۱۹/۸۵	۲/۵۰	۱۱۴/۳۴	۸/۱۰	۲۰/۴۰	۲۹/۸۰	۵۲/۱۵	۱۷۴/۹۰	۵	
۲۵/۱۵	۲/۴۴	۱۳۲/۰۲	۱۳/۳۰	۲۰/۴۰	۳۱/۹۰	۵۶/۴۰	۲۰۰/۲۰	۶	
۲۸/۴۵	۲/۴۶	۱۳۸/۶۹	۱۶/۴۵	۲۰/۴۰	۳۱/۹۰	۵۹/۶۵	۲۱۳/۲۰	۷	

جدول ۲- ویژگی‌های مفهوم ریخت‌سنگی رسوبات بستر مقاطع مورد نظر

فاکتور شکل	گردشگی	نسبت پهنه‌ی	کشیدگی	چولگی	جورشگی	میانگین (mm)	مقطع	دسته همگن
۰/۵۰۶	۰/۱۲۶	۲/۰۰	۰/۹۰۴	-۰/۳۶۱	۸/۶۲۰	۲۷/۳۸۶	۱	۱
۰/۵۲۰	۰/۳۰۵	۱/۹۴	۰/۹۳۷	-۰/۳۴۵	۸/۹۹۸	۲۲/۵۵۰	۲	
۰/۵۷۷	۰/۲۱۸	۱/۷۵	۰/۹۷۳	-۰/۲۰۰	۱۰/۴۳۰	۱۱/۶۴۹	۳	
۰/۵۳۹	۰/۲۵۸	۱/۸۹	۰/۹۱۴	-۰/۲۱۰	۸/۶۱۳	۱۷/۳۴۰	۴	
۰/۵۳۱	۰/۲۳۳	۱/۹۰	۱/۱۹۳	-۰/۴۰۳	۷/۴۸۳	۳۸/۴۵۱	۵	
۰/۵۴۱	۰/۲۳۶	۱/۸۷	۰/۹۶۸	-۰/۲۴۳	۶/۶۵۲	۲۴/۲۲۶	۶	
۰/۵۴۹	۰/۲۵۷۲	۱/۸۴	۰/۹۱۸	-۰/۳۹۵	۱۲/۸۰	۱۲/۳۹۴	۷	

جدول ۳- رتبه‌بندی ویژگی‌های فیزیکی حوزه بالادست در تبیین تغییرات ریخت‌سنگی رسوبات بستر

رتبه متغیر مستقل (ویژگی‌های فیزیکی حوزه)			متغیر وابسته (ویژگی‌های ریخت‌سنگی)
۳	۲	۱	
تراکم آبراهه‌ها	فاصله از بالادست	مساحت حوزه	میانگین
تراکم آبراهه‌ها	مساحت حوزه	فاصله از بالادست	جورشگی
تراکم آبراهه‌ها	مساحت حوزه	فاصله از بالادست	چولگی
تراکم آبراهه‌ها	مساحت حوزه	فاصله از بالادست	کشیدگی
تراکم آبراهه‌ها	مساحت حوزه	فاصله از بالادست	نسبت پهنه‌ی
تراکم آبراهه‌ها	مساحت حوزه	تراکم آبراهه‌ها	گردشگی
تراکم آبراهه‌ها	مساحت حوزه	فاصله از بالادست	فاکتور شکل

بالادست و متغیرهای ریخت‌سنگی رسوبات بستر رودخانه و نهایتاً راه راه‌کارهای جامع در راستای ادامه این تحقیق پیشنهاد می‌گردد.

۵- تشریک

تحقیق حاضر در راستای اجرای طرح پژوهشی مصوب دانشگاه تربیت مدرّس در سال ۱۳۸۳ تحت عنوان "بررسی تغییرات ریخت‌سنگی رسوبات بستر در طول رودخانه واژ در استان مازندران" بوده و بدین‌وسیله کلیه نویسنده‌کان از حمایت‌های دانشگاه در این راستا تقدير می‌نمایند.

با استفاده از نتایج حاصل از تحقیق حاضر می‌توان اظهار کرد که ویژگی‌های فیزیکی حوزه به خوبی قادر به کنترل مؤلفه‌های ریخت‌سنگی رسوب بستر بوده و طبعاً مؤید ارتباط مقابله اجزای مختلف سامانه آبخیز می‌باشد. از این‌رو تغییر هر یک از عوامل اشاره شده و اختلال در شرایط هیدرولیکی، کاربری و شبکه زهکشی به‌دلیل شرایط طبیعی و یا انسانی بر فرآیندهای کنترل‌کننده مؤلفه‌های ریخت‌سنگی رسوبات بستر مؤثر خواهد بود. نظر به نتایج بدست آمده از این تحقیق، انجام مطالعات گسترده‌تر در سایر رودخانه‌های کشور با شرایط متفاوت با رودخانه واژ و همچنین با استفاده از دیگر روش‌های آماری به‌منظور درک بیش‌تر ارتباط ویژگی‌های فیزیکی حوزه

- of Unconsolidated Sediment”, Earth Surface Processes Landforms, 10(26):1237-1248.
- Clifford, N.J. (2001), *Conservation and the River Channel Environment*, A. Warren and J.R. French (eds) Habitat Conservation, John Wiley and Sons, Ltd, 356:68-104.
- Demir, T. (2003), *Downstream Changes in Bed Material Size and Shape Characteristics in a Small Upland Stream, Cwm Treweryn, in South Wales*, Bulletin of Earth Sciences Application and Research Centre of Hacettepe University, pp. 33-47.
- Fripp, J.B. and Diplas, P. (1993), “Surface Sampling in Gravel Stream”, *Journal of Hydraulic Engineering*, 119 (4): pp. 473-490.
- Golden, L.A. and Springer, G.S. (2006), “Channel geometry, median grain size, and stream power in small mountain streams”, *Geomorphology*, 78: pp.64–76.
- Guyota, J.L., Jouanneaub, J.M. and Wasso, J.G. (1999), “Characterization of river bed and suspended sediments in the Rio Madeira drainage basin (Bolivian Amazonia)”, *Journal of South American Earth Sciences*, 12: pp. 401–410.
- Leeder, M.R. (1988), *Sedimentology: Process and Product*, Fletcher & Son Ltd, 344 p.
- Mosley, M.P. and Tindale, D.S. (1985), “Sediment Variability and Bed Material Sampling in Gravel-Bed Rivers”, *Earth Surface Processes Landforms*, 10(5): pp. 465-482.
- Surian, N. (2002), “Downstream variation in grain size along an Alpine river: analysis of controls and processes”, *Geomorphology*, 43: pp. 137– 149.
- صادقی، س.ح.ر.، مرادی، ح.ر.، مزین، م. و وفاخواه، م. (۱۳۸۴)،
”کارآیی روش‌های مختلف تجزیه و تحلیل آماری در مدل-
سازی بارش - رواناب (مطالعه موردی: حوزه آبخیز کسیلیان)”，
مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی، ۹۰-۸۱: (۳)
- Arcement, G.J. and Schneider, V.R. (1980), “Guide for Selecting Manning’s Roughness Coefficient for Natural Channels and Flood Plains (Metric Version)”, United States Geological Survey Water-Supply (USGS), Paper 2339.
- Blott, S.J. and Pye, K. (2001), “Gradistat: A Grain Size Distribution and Statistics Package for the Analysis